

Panne de soudage forme sabot avec encoche, 2.4 mm - Thermaltronics M7WV300

Réf. article WL37907

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage série M, forme sabot avec encoche, 2.4 mm, pour la pièce à main de soudage SHP-1 de Thermaltronics. Température de travail 350-398 °C, longueur de panne 14.5 mm. Sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne de soudage M7WV300 série M de Thermaltronics est conçue pour des travaux de soudage sans plomb précis sur circuits imprimés. Avec une largeur de panne de 2.4 mm et une plage de température de travail de 350-398 °C, elle utilise le principe de chauffe au point de Curie de la série M. Elle se monte directement sur la pièce à main de soudage SHP-1 de Thermaltronics.

AVANTAGES

- Géométrie forme sabot avec encoche, 2.4 mm pour un transfert de chaleur ciblé
- Plage de travail stable 350-398 °C sans calibrage externe
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	M7WV300
Réf. article	WL37907
Type de panne	panne de soudage
Série de produit	M-série de pannes de soudage, 350°C - 398°C

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Plage de température	350-398 °C
Largeur de panne	2.4 mm (0.09 in)
Longueur de panne	14.5 mm
Forme de la panne	en sabot
Pièce à main compatible	SHP-1
Conformité	RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

- Soudage et reprise sans plomb sur ensembles CMS et traversants
- Réparation et reprise en fabrication électronique et en laboratoire

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Compatible avec : TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
- Pièce à main compatible : SHP-1
- Livraison : 1 pièce

Conforme RoHS, sans plomb, utilisation compatible ESD.