

Panne de soudage biseautée 45°, largeur 5,00 mm, seule la face biseautée est étamée, Power Plus - Thermaltronics M8BVF050H

Réf. article WL37938

Fabricant Thermaltronics

Panne de la série M, biseautée 45°, largeur 5,00 mm et longueur 15 mm, sans plomb et conforme RoHS. Plage de travail de 420 à 475 °C pour le fer SHP-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Panne de soudage de précision Thermaltronics série M pour le soudage électronique fin à moyen. La géométrie biseautée 45° d'une largeur de 5,00 mm transmet la chaleur exactement sur la soudure et la pastille.

AVANTAGES

- Panne biseautée 45° de 5,00 mm de largeur pour un transfert de chaleur maîtrisé
- Longueur de panne 15 mm pour un bon accès sur les ensembles denses
- Température de travail de 420 à 475 °C, sans plomb et conforme RoHS
- Se monte directement sur le fer SHP-1

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	M8BVF050H
Réf. article	WL37938
Série	Pannes série M
Plage de température	420 à 475 °C
Géométrie	biseautée, 45°
Largeur de panne	5,00 mm (0.20")
Longueur de panne	15 mm (0.59")

Fer compatible

SHP-1

Norme

sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Adaptée au soudage traversant et CMS sur cartes électroniques, connecteurs et composants à fils.

COMPATIBILITÉ & CONTENU

Compatible avec le fer SHP-1 et les stations TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200. Livraison à la pièce.

Sans plomb, conforme RoHS.