

Panne à souder tournevis 30° 0,8 mm (0,031"), Micro Fine - Thermaltronics M8CH008

Réf. article WL37950

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb de la série M, géométrie tournevis 30°, largeur de panne 0,8 mm (0,031"), pour la plage de travail 420 - 475 °C. Compatible avec la poignée SHP-1 des stations TMT-9000S et avec les Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Panne à souder de la série M de Thermaltronics, géométrie tournevis 30°, largeur de panne 0,8 mm (0,031"). Le chauffage et la régulation au point de Curie maintiennent la température de panne dans la plage 420 - 475 °C sans calibrage et restituent la chaleur précisément au point de soudure.

AVANTAGES

- Géométrie tournevis 30°, largeur de panne 0,8 mm (0,031") pour un transfert de chaleur maîtrisé.
- Plage de travail autorégulée 420 - 475 °C, sans réglage de température séparé.
- Soudage sans plomb, conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence fabricant	M8CH008
Référence article	WL37950
Série de produit	Série de pannes M
Plage de température	420 - 475 °C
Type	Panne à souder

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Géométrie de panne	tournevis 30°
Largeur de panne	0,8 mm (0,031")
Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Poignée compatible	SHP-1
Conformité	Conforme RoHS / sans plomb

APPLICATIONS

Adaptée au soudage sans plomb et conventionnel sur cartes de circuit imprimé en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec la poignée SHP-1 des stations TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200. Livrée à l'unité (1 pièce).

Conforme RoHS, sans plomb, fabrication compatible ESD.