

Panne de soudage biseau 5 mm (0,2 in) pour TMT-9000S et Metcal MX, Power Plus - Thermaltronics M8CH250H

Réf. article WL37966

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage biseau sans plomb de 5 mm de largeur pour la série de pannes M (420-475 °C). Compatible avec le fer SHP-1 et les stations TMT-9000S ainsi que Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200. Version Power Plus offrant une puissance thermique accrue pour les fortes demandes de chaleur.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne de soudage biseau M8CH250H de la série M transmet la chaleur de la cartouche directement au point de soudure et fonctionne dans la plage 420-475 °C. Sa largeur de 5 mm convient au soudage sans plomb précis des cartes et des ensembles électroniques.

AVANTAGES

- Forme biseau, largeur de panne 5 mm (0,2 in) pour un transfert de chaleur ciblé
- Travail sans plomb dans la plage 420-475 °C
- Changement rapide grâce au fer SHP-1
- Géométrie Power Plus avec une masse thermique accrue pour les points de soudure exigeants

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL37966
Référence fabricant	M8CH250H
Modèle	M8CH250H
Forme de panne	biseau
Largeur de panne	5 mm (0,2 in)
Longueur de panne	14 mm (0,55 in)
Plage de température	420-475 °C

Série de produits	série de pannes M
Fer compatible	SHP-1
Dimensions avec emballage (LxIxH)	174 mm x 35 mm x 12 mm
Version	sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Soudage et rework manuels sans plomb de composants traversants et CMS en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec : TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200. Fer adapté : SHP-1.
Livrée à l'unité (panne sans fer).

Conforme RoHS et sans plomb.