

Panne à souder en biseau, micro fine 30° 0,6 mm (0,02 in), série P - Thermaltronics PM60CH006

Réf. article WL38051

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder série P pour le Thermaltronics PM60CH006, forme en biseau, micro fine, largeur 0,6 mm (0,02 in), longueur 13 mm (0,51 in). Température de travail 325-358 °C, sans plomb et conforme RoHS. Compatible avec les manches SHP-P, SHP-PM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Cette panne à souder de la série P délivre la chaleur avec précision sur la zone de soudure des systèmes Thermaltronics à chauffage par point de Curie. Avec une largeur de panne de 0,6 mm (0,02 in) et une forme en biseau, micro fine, elle assure un brasage reproductible dans la plage de température fixe 325-358 °C.

AVANTAGES

- Forme en biseau, micro fine, largeur 0,6 mm (0,02 in), longueur 13 mm (0,51 in)
- Plage de température fixe 325-358 °C de la série P pour des résultats constants
- Sans plomb et conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf.	WL38051
Réf. fabricant	PM60CH006
Fabricant	Thermaltronics
Série	Série de pannes P, 325-358 °C

Type	Panne à souder
Forme de panne	en biseau, micro fine
Largeur de panne	0,6 mm (0,02 in)
Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Plage de température	325-358 °C
Manche compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Convient au brasage sans plomb et conventionnel en fabrication électronique, réparation et retouche, des points fins aux points moyens selon la largeur de panne.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

S'adapte aux manches de soudage SHP-P, SHP-PM et fonctionne sur les systèmes suivants : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. Livrée à l'unité (1 pièce).

Sans plomb, conforme RoHS, adaptée au travail ESD sur un système Thermaltronics relié à la terre.