

Panne à souder en biseau 90° 3 mm (0,12 in), série P - Thermaltronics PM60CH181

Réf. article WL38059

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder série P pour le Thermaltronics PM60CH181, forme en biseau, largeur 3 mm (0,12 in), longueur 5,2 mm (0,2 in). Température de travail 325-358 °C, sans plomb et conforme RoHS. Compatible avec les manches SHP-P, SHP-PM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Cette panne à souder de la série P délivre la chaleur avec précision sur la zone de soudure des systèmes Thermaltronics à chauffage par point de Curie. Avec une largeur de panne de 3 mm (0,12 in) et une forme en biseau, elle assure un brasage reproductible dans la plage de température fixe 325-358 °C.

AVANTAGES

- Forme en biseau, largeur 3 mm (0,12 in), longueur 5,2 mm (0,2 in)
- Plage de température fixe 325-358 °C de la série P pour des résultats constants
- Sans plomb et conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf.	WL38059
Réf. fabricant	PM60CH181
Fabricant	Thermaltronics
Série	Série de pannes P, 325-358 °C

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type	Panne à souder
Forme de panne	en biseau
Largeur de panne	3 mm (0,12 in)
Longueur de panne	5,2 mm (0,2 in)
Plage de température	325-358 °C
Manche compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Convient au brasage sans plomb et conventionnel en fabrication électronique, réparation et retouche, des points fins aux points moyens selon la largeur de panne.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

S'adapte aux manches de soudage SHP-P, SHP-PM et fonctionne sur les systèmes suivants : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. Livrée à l'unité (1 pièce).

Sans plomb, conforme RoHS, adaptée au travail ESD sur un système Thermaltronics relié à la terre.