

Panne à souder conique 1 mm (0,04 in), 325-358 °C - Thermaltronics PM60CS154

Réf. article WL38068

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder conique sans plomb 1 mm (0,04 in) pour les manches Thermaltronics SHP-P, SHP-PM. Température de travail 325-358 °C, idéale pour le brasage SMD et THT de précision.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne à souder conique PM60CS154 transmet avec précision la chaleur de la technologie Curie à chauffage inductif de Thermaltronics vers le point de brasage. Avec une largeur de panne de 1 mm (0,04 in) et une plage de température de 325-358 °C, elle convient aux travaux de brasage fins à moyens sur cartes électroniques.

AVANTAGES

- Géométrie conique de 1 mm de large pour un transfert de chaleur ciblé
- Plage de température 325-358 °C (série P) pour brasure sans plomb
- Sans plomb et conforme RoHS
- Compatible avec les manches SHP-P, SHP-PM

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	PM60CS154
Réf. article	WL38068
Forme de panne	conique

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Largeur de panne	1 mm (0,04 in)
Longueur de panne	16,4 mm (0,65 in)
Plage de température	325-358 °C
Série de produit	Série de pannes P
Manche compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

- Brasage SMD et THT sur cartes de circuits imprimés
- Réparation et reprise en fabrication électronique

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Manches : SHP-P, SHP-PM
- Stations des séries TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K
- Livraison : 1 pièce

Conforme RoHS, sans plomb, adaptée à un usage ESD.