

Panne de soudage forme de lame 10,41 mm (0,41 in), 325-358 °C - Thermaltronics PM60LB125

Réf. article WL38074

Fabricant Thermaltronics

Panne lame sans plomb de la série P, largeur de panne 10,41 mm, pour la plage de travail 325 à 358 °C. Compatible avec les fers SHP-P, SHP-PM des systèmes Thermaltronics TMT-2000 et Oki MFR-PS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne lame PM60LB125 de la série P Thermaltronics conduit la chaleur avec précision vers le point de soudure grâce à une largeur de panne de 10,41 mm. Elle fonctionne dans la plage de 325 à 358 °C et convient au soudage sans plomb.

AVANTAGES

- Forme forme de lame avec une largeur de panne de 10,41 mm pour un transfert thermique maîtrisé
- Plage de travail de 325 à 358 °C (série P)
- Sans plomb et conforme RoHS
- Pour les fers à souder SHP-P, SHP-PM
- Remplace la réf. Metcal RTP-BL1

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	PM60LB125
Réf. article	WL38074
Série de panne	P (325 - 358 °C)
Forme de panne	forme de lame
Largeur de panne	10,41 mm (0,41 in)

Longueur de panne	9 mm (0,35 in)
Température de travail	325 - 358 °C
Fer compatible	SHP-P, SHP-PM
Type	sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sans plomb de cartes électroniques et d'ensembles électroniques, lorsque la forme de lame de 10,41 mm offre la surface de contact thermique adaptée.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder SHP-P, SHP-PM des stations Thermaltronics TMT-2000 et des unités d'alimentation Oki MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K et MFR-PS2K. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb. Pays d'origine USA.