

Panne de soudage forme de lame 22,1 mm (0,87 in), 325-358 °C - Thermaltronics PM60LB127

Réf. article WL38076

Fabricant Thermaltronics

Panne lame sans plomb de la série P, largeur de panne 22,1 mm, pour la plage de travail 325 à 358 °C. Compatible avec les fers SHP-P, SHP-PM des systèmes Thermaltronics TMT-2000 et Oki MFR-PS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne lame PM60LB127 de la série P Thermaltronics conduit la chaleur avec précision vers le point de soudure grâce à une largeur de panne de 22,1 mm. Elle fonctionne dans la plage de 325 à 358 °C et convient au soudage sans plomb.

AVANTAGES

- Forme forme de lame avec une largeur de panne de 22,1 mm pour un transfert thermique maîtrisé
- Plage de travail de 325 à 358 °C (série P)
- Sans plomb et conforme RoHS
- Pour les fers à souder SHP-P, SHP-PM

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	PM60LB127
Réf. article	WL38076
Série de panne	P (325 - 358 °C)
Forme de panne	forme de lame
Largeur de panne	22,1 mm (0,87 in)
Longueur de panne	9 mm (0,35 in)
Température de travail	325 - 358 °C

Fer compatible

SHP-P, SHP-PM

Type

sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sans plomb de cartes électroniques et d'ensembles électroniques, lorsque la forme de lame de 22,1 mm offre la surface de contact thermique adaptée.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder SHP-P, SHP-PM des stations Thermaltronics TMT-2000 et des unités d'alimentation Oki MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K et MFR-PS2K. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb. Pays d'origine USA.