

Panne de soudage forme de tournevis 1,78 mm (0,07 in), 325-358 °C - Thermaltronics PM60LR403

Réf. article WL38081

Fabricant Thermaltronics

Panne tournevis sans plomb de la série P, largeur de panne 1,78 mm, pour la plage de travail 325 à 358 °C. Compatible avec les fers SHP-P, SHP-PM des systèmes Thermaltronics TMT-2000 et Oki MFR-PS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne tournevis PM60LR403 de la série P Thermaltronics conduit la chaleur avec précision vers le point de soudure grâce à une largeur de panne de 1,78 mm. Elle fonctionne dans la plage de 325 à 358 °C et convient au soudage sans plomb.

AVANTAGES

- Forme forme de tournevis avec une largeur de panne de 1,78 mm pour un transfert thermique maîtrisé
- Plage de travail de 325 à 358 °C (série P)
- Sans plomb et conforme RoHS
- Pour les fers à souder SHP-P, SHP-PM
- Remplace la réf. Metcal STP-CHL20

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	PM60LR403
Réf. article	WL38081
Série de panne	P (325 - 358 °C)
Forme de panne	forme de tournevis
Largeur de panne	1,78 mm (0,07 in)

Longueur de panne	15 mm (0,59 in)
Température de travail	325 - 358 °C
Fer compatible	SHP-P, SHP-PM
Type	sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sans plomb de cartes électroniques et d'ensembles électroniques, lorsque la forme de tournevis de 1,78 mm offre la surface de contact thermique adaptée.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder SHP-P, SHP-PM des stations Thermaltronics TMT-2000 et des unités d'alimentation Oki MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K et MFR-PS2K. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb. Pays d'origine USA.