

Panne à souder biseautée 45° micro fine 0,7 mm série P (PM75BV007) - Thermaltronics PM75BV007

Réf. article WL38089

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder de la série P, géométrie biseautée 45° micro fine, largeur de panne 0,7 mm (0.028 in), pour les unités d'alimentation TMT-2000PS et Oki MFR-PS. Sans plomb et conforme RoHS, compatible avec les fers SHP-P et SHP-PM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Cette panne à souder de la série P (PM75BV007) de géométrie biseautée 45° micro fine et d'une largeur de panne de 0,7 mm (0.028 in) offre la précision requise pour les joints de soudure fins ainsi qu'un transfert thermique stable sur la plage de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Géométrie de panne biseautée 45° micro fine pour un travail ciblé sur le joint
- Largeur de panne 0,7 mm (0.028 in) pour un apport thermique défini
- Série P, température de travail de 350 à 398 °C
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38089
Modèle	PM75BV007
Fabricant	Thermaltronics
Réf. fabricant	PM75BV007
Série de produit	P, 350 °C - 398 °C
Plage de température	350-398 °C
Géométrie de panne	biseautée 45° micro fine

Largeur de panne	0,7 mm (0.028 in)
Longueur de panne	16 mm (0.63 in)
Fer compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Réalisation et reprise de joints de soudure sur circuits imprimés avec les systèmes de soudage Thermaltronics TMT-2000PS et les unités d'alimentation Oki MFR-PS.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. S'adapte aux fers SHP-P et SHP-PM. Livré à l'unité.

Sans plomb, conforme RoHS. Fabriqué par Thermaltronics, États-Unis.