

Panne à souder conique micro fine 0,20 mm série P (PM75C002) - Thermaltronics PM75C002

Réf. article WL38092

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder de la série P, géométrie conique micro fine, largeur de panne 0,20 mm (0.008 in), pour les unités d'alimentation TMT-2000PS et Oki MFR-PS. Sans plomb et conforme RoHS, compatible avec les fers SHP-P et SHP-PM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Cette panne à souder de la série P (PM75C002) de géométrie conique micro fine et d'une largeur de panne de 0,20 mm (0.008 in) offre la précision requise pour les joints de soudure fins ainsi qu'un transfert thermique stable sur la plage de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Géométrie de panne conique micro fine pour un travail ciblé sur le joint
- Largeur de panne 0,20 mm (0.008 in) pour un apport thermique défini
- Série P, température de travail de 350 à 398 °C
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38092
Modèle	PM75C002
Fabricant	Thermaltronics
Réf. fabricant	PM75C002
Série de produit	P, 350 °C - 398 °C
Plage de température	350-398 °C
Géométrie de panne	conique micro fine

Largeur de panne	0,20 mm (0.008 in)
Longueur de panne	13 mm (0.51 in)
Fer compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Réalisation et reprise de joints de soudure sur circuits imprimés avec les systèmes de soudage Thermaltronics TMT-2000PS et les unités d'alimentation Oki MFR-PS.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. S'adapte aux fers SHP-P et SHP-PM. Livré à l'unité.

Sans plomb, conforme RoHS. Fabriqué par Thermaltronics, États-Unis.