

## Panne de soudage en biseau 30° 1mm (0,04") - Thermaltronics PM75CH178

Réf. article WL38102

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage en biseau série P sans plomb, 1 mm (0,04 in), plage de 350 à 398 °C. S'adapte aux manches Thermaltronics SHP-P et SHP-PM.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Détection de position    | <b>Non</b>                |
| Numéro de tarif douanier | <b>85159080900</b>        |
| Pays d'origine           | <b>États-Unis</b>         |
| Poids                    | <b>0.1 kg</b>             |



### DESCRIPTION

La panne de soudage en biseau Thermaltronics PM75CH178 de la série P est sans plomb et offre une largeur de 1 mm (0,04 in) pour un travail précis sur composants CMS et traversants. Elle fonctionne de 350 à 398 °C et s'adapte aux manches de soudage SHP-P et SHP-PM.

### AVANTAGES

- Pointe en biseau de 1 mm pour un transfert de chaleur ciblé vers les plages et les soudures
- Plage de travail de 350 à 398 °C de la série de pannes P
- Conforme RoHS et sans plomb
- Remplace Metcal SFP-CH10

### DONNÉES TECHNIQUES

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Réf. fabricant       | PM75CH178         |
| Réf. article         | WL38102           |
| Série de produits    | Série de pannes P |
| Plage de température | 350 à 398 °C      |
| Forme de panne       | biseau            |
| Angle de géométrie   | 30°               |
| Largeur de panne     | 1 mm (0,04 in)    |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Longueur de panne | 9 mm (0,35 in)   |
| Manche compatible | SHP-P, SHP-PM    |
| Conformité        | RoHS, sans plomb |
| Remplace Metcal   | SFP-CH10         |

## APPLICATIONS

Convient aux travaux de soudage généraux et fins en fabrication électronique, réparation et reprise lorsqu'une arête en biseau définie est nécessaire.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

S'adapte aux manches SHP-P et SHP-PM, donc au système TMT-2000PS ainsi qu'aux unités Oki MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K et MFR-PS2K. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb.