

Panne à souder conique 1 mm (0.04 in) pour série P - Thermaltronics PM75CS154

Réf. article WL38114

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb de la série P, forme conique, largeur 1 mm (0.04 in), pour une plage de travail de 350 à 398 °C. Compatible avec les fers à souder SHP-P et SHP-PM des stations TMT-2000PS et Oki MFR-PS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne à souder PM75CS154 de la série P Thermaltronics, de forme conique, transmet la chaleur de la cartouche directement à la pointe large de 1 mm, pour des soudures rapides et reproductibles dans la plage de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Forme conique, largeur 1 mm (0.04 in) pour un transfert thermique ciblé
- Longueur de panne 16.4 mm (0.65 in) pour un bon accès à la soudure
- Plage de travail fixe de 350 à 398 °C
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38114
Référence fabricant	PM75CS154
Fabricant	Thermaltronics
Série	Série de pannes P

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Plage de température	350 à 398 °C
Forme de panne	conique
Largeur de panne	1 mm (0.04 in)
Longueur de panne	16.4 mm (0.65 in)
Fer à souder compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sans plomb de cartes de circuits imprimés en fabrication électronique, prototypage et maintenance.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder SHP-P et SHP-PM ainsi que les stations TMT-2000PS, TMT-2000S-PM et les blocs d'alimentation Oki MFR-PS (MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1300). Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD.