

Panne à souder sabot 60° 3.3 mm (0.13 in) pour série P - Thermaltronics PM75DS525

Réf. article WL38116

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb de la série P, forme sabot, largeur 3.3 mm (0.13 in), pour une plage de travail de 350 à 398 °C. Compatible avec les fers à souder SHP-P et SHP-PM des stations TMT-2000PS et Oki MFR-PS. Remplace Metcal SFP-DRH35.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne à souder PM75DS525 de la série P Thermaltronics, de forme sabot, transmet la chaleur de la cartouche directement à la pointe large de 3.3 mm, pour des soudures rapides et reproductibles dans la plage de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Forme sabot, 60°, largeur 3.3 mm (0.13 in) pour un transfert thermique ciblé
- Longueur de panne 17.9 mm (0.7 in) pour un bon accès à la soudure
- Plage de travail fixe de 350 à 398 °C
- Sans plomb et conforme RoHS
- Remplace la référence Metcal SFP-DRH35

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38116
Référence fabricant	PM75DS525
Fabricant	Thermaltronics

Série	Série de pannes P
Plage de température	350 à 398 °C
Forme de panne	sabot, 60°
Largeur de panne	3.3 mm (0.13 in)
Longueur de panne	17.9 mm (0.7 in)
Fer à souder compatible	SHP-P, SHP-PM
Remplace Metcal	SFP-DRH35

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sans plomb de cartes de circuits imprimés en fabrication électronique, prototypage et maintenance.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder SHP-P et SHP-PM ainsi que les stations TMT-2000PS, TMT-2000S-PM et les blocs d'alimentation Oki MFR-PS (MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1300). Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD.