

Panne à souder forme de sabot 45° 2,4mm (0,09in) - Thermaltronics PM75WV300

Réf. article WL38132

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb de la série P, largeur de panne 2,4mm (0,09in) et plage de température 350 à 398 °C. Compatible avec les manches SHP-P, SHP-PM et avec la technologie à point de Curie des systèmes Thermaltronics TMT-2000PS et Metcal MFR. Conforme RoHS pour des soudures sans plomb reproductibles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Cette panne à souder remplace les pannes usées de votre unité Thermaltronics TMT-2000PS ou Metcal MFR compatible et transmet la chaleur avec précision au joint sur sa largeur de panne 2,4mm (0,09in). Le chauffage autorégulé à point de Curie maintient la plage 350 à 398 °C sans étalonnage externe.

AVANTAGES

- Largeur de panne 2,4mm (0,09in) pour un transfert de chaleur ciblé sur les joints fins et moyens
- Chauffage autorégulé sur la plage 350 à 398 °C
- Sans plomb et conforme RoHS
- Remplacement direct sur les manches SHP-P, SHP-PM

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38132
Réf. fabricant	PM75WV300
Fabricant	Thermaltronics

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Série	Série P, 350 à 398 °C
Type	Panne à souder
Forme de panne	forme de sabot
Largeur de panne	2,4 mm (0,09 in)
Longueur de panne	14,5 mm
Plage de température	350 à 398 °C
Manche compatible	SHP-P, SHP-PM
Conformité	RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise sans plomb de cartes électroniques en production, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K et MFR-PS2K via les manches SHP-P, SHP-PM. Contenu de la livraison : 1 panne à souder.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD. Pays d'origine : USA.