

# Panne de soudage biseautée 30° 2,5 mm (0,1") pour TMT-2000PS - Thermaltronics PM80CP200

Réf. article WL38153

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage biseautée 30° 2,5 mm (0,1") de la série P Thermaltronics pour un soudage de précision sans plomb de 420 à 475 °C. Compatible TMT-2000PS et manches SHP-P et SHP-PM.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Détection de position    | Non                |
| Numéro de tarif douanier | 85159080900        |
| Pays d'origine           | États-Unis         |
| Poids                    | 0.1 kg             |



## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

## DESCRIPTION

Panne de soudage biseautée 30° 2,5 mm (0,1") de la série P Thermaltronics pour un soudage sans plomb précis sur la station de soudage TMT-2000PS et les unités d'alimentation MFR-PS. Avec une plage de travail de 420 à 475 °C, la panne transfère la chaleur rapidement et de façon stable au point de soudure.

## AVANTAGES

- Largeur de panne 2,5 mm (0,1") pour les points standard et plus larges
- Température stable grâce à la technologie SmartHeat, aucun étalonnage requis
- Conforme RoHS et sans plomb

## DONNÉES TECHNIQUES

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Réf. fabricant   | PM80CP200 |
| Référence        | WL38153   |
| Forme de panne   | biseautée |
| Largeur de panne | 2,5 mm    |

esd.equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Longueur de panne    | 6,4 mm            |
| Plage de température | 420 à 475 °C      |
| Série                | série de pannes P |
| Manche compatible    | SHP-P, SHP-PM     |

## APPLICATIONS

Fabrication électronique, réparation et reprise de circuits imprimés, soudage manuel sans plomb en environnement ESD.

## COMPATIBILITÉ

Compatible avec les manches SHP-P et SHP-PM et les appareils TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K et MFR-PS2K.

Conforme RoHS, compatible ESD.