

Panne de soudage biseautée 30° 1,8 mm (0,07") pour TMT-2000PS - Thermaltronics PM80CP201

Réf. article WL38154

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage biseautée 30° 1,8 mm (0,07") de la série P Thermaltronics pour un soudage de précision sans plomb de 420 à 475 °C. Compatible TMT-2000PS et manches SHP-P et SHP-PM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Panne de soudage biseautée 30° 1,8 mm (0,07") de la série P Thermaltronics pour un soudage sans plomb précis sur la station de soudage TMT-2000PS et les unités d'alimentation MFR-PS. Avec une plage de travail de 420 à 475 °C, la panne transfère la chaleur rapidement et de façon stable au point de soudure.

AVANTAGES

- Largeur de panne 1,8 mm (0,07") pour les points standard et plus larges
- Température stable grâce à la technologie SmartHeat, aucun étalonnage requis
- Conforme RoHS et sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	PM80CP201
Référence	WL38154
Forme de panne	biseautée
Largeur de panne	1,8 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Longueur de panne	6,4 mm
Plage de température	420 à 475 °C
Série	série de pannes P
Manche compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Fabrication électronique, réparation et reprise de circuits imprimés, soudage manuel sans plomb en environnement ESD.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les manches SHP-P et SHP-PM et les appareils TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K et MFR-PS2K.

Conforme RoHS, compatible ESD.