

Panne à souder conique 1,0mm (0,04"), 420-475 °C - Thermaltronics PM80CS151

Réf. article WL38158

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder conique 1 mm de la série P de Thermaltronics pour le brasage sans plomb de 420 à 475 °C. Compatible avec les manches SHP-P, SHP-PM, elle se remplace sans outil dans le système à cartouche.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La Thermaltronics PM80CS151 est une panne à souder conique de 1 mm de large issue de la série de pannes P, prévue pour une plage de travail de 420 à 475 °C. Cette panne à cartouche avec élément chauffant intégré transmet la chaleur directement au point de brasage et convient au travail sans plomb en fabrication et en réparation électronique.

AVANTAGES

- Panne à souder conique de 1 mm pour un travail précis avec un profil conique
- Plage de température de 420 à 475 °C pour le brasage sans plomb
- Changement sans outil dans le système à cartouche des manches SHP-P, SHP-PM
- Conforme RoHS et sans plomb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence article	WL38158
Référence fabricant	PM80CS151
Série	P (420 à 475 °C)
Forme de panne	conique
Largeur de panne	1 mm (0,04 in)
Longueur de panne	13,4 mm (0,53 in)

Plage de température	420 à 475 °C
Type	Panne à souder, sans plomb, conforme RoHS
Manche compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Brasage manuel et de retouche sans plomb de cartes, de composants traversants et CMS exigeant un profil de panne conique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livrée comme panne à souder unique (1 pièce). Compatible avec les manches Thermaltronics SHP-P, SHP-PM et les unités d'alimentation TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K.

Conforme RoHS, sans plomb. Fabriquée par Thermaltronics (USA).