

Panne à souder en forme de sabot 60° 1,52mm (0,06"), 420-475 °C - Thermaltronics PM80DS529

Réf. article WL38164

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder en forme de sabot 1,52 mm de la série P de Thermaltronics pour le brasage sans plomb de 420 à 475 °C. Compatible avec les manches SHP-P, SHP-PM, elle se remplace sans outil dans le système à cartouche.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La Thermaltronics PM80DS529 est une panne à souder en forme de sabot de 1,52 mm de large issue de la série de pannes P, prévue pour une plage de travail de 420 à 475 °C. Cette panne à cartouche avec élément chauffant intégré transmet la chaleur directement au point de brasage et convient au travail sans plomb en fabrication et en réparation électronique. Elle remplace la panne Metcal SCP-DRH615 en équivalence directe.

AVANTAGES

- Panne à souder en forme de sabot de 1,52 mm pour un travail précis avec un profil en forme de sabot
- Plage de température de 420 à 475 °C pour le brasage sans plomb
- Changement sans outil dans le système à cartouche des manches SHP-P, SHP-PM
- Conforme RoHS et sans plomb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence article	WL38164
Référence fabricant	PM80DS529
Série	P (420 à 475 °C)
Forme de panne	en forme de sabot

Largeur de panne	1,52 mm (0,06 in)
Longueur de panne	16,4 mm (0,65 in)
Plage de température	420 à 475 °C
Type	Panne à souder, sans plomb, conforme RoHS
Manche compatible	SHP-P, SHP-PM
Remplace Metcal	SCP-DRH615

APPLICATIONS

Brasage manuel et de retouche sans plomb de cartes, de composants traversants et CMS exigeant un profil de panne en forme de sabot.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livrée comme panne à souder unique (1 pièce). Compatible avec les manches Thermaltronics SHP-P, SHP-PM et les unités d'alimentation TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K.

Conforme RoHS, sans plomb. Fabriquée par Thermaltronics (USA).