

Panne à souder en lame 15,75mm (0,62"), 420-475 °C - Thermaltronics PM80LB126

Réf. article WL38167

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder en lame 15,75 mm de la série P de Thermaltronics pour le brasage sans plomb de 420 à 475 °C. Compatible avec les manches SHP-P, SHP-PM, elle se remplace sans outil dans le système à cartouche.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La Thermaltronics PM80LB126 est une panne à souder en lame de 15,75 mm de large issue de la série de pannes P, prévue pour une plage de travail de 420 à 475 °C. Cette panne à cartouche avec élément chauffant intégré transmet la chaleur directement au point de brasage et convient au travail sans plomb en fabrication et en réparation électronique. Elle remplace la panne Metcal RCP-BL2 en équivalence directe.

AVANTAGES

- Panne à souder en lame de 15,75 mm pour un travail précis avec un profil en lame
- Plage de température de 420 à 475 °C pour le brasage sans plomb
- Changement sans outil dans le système à cartouche des manches SHP-P, SHP-PM
- Conforme RoHS et sans plomb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence article	WL38167
Référence fabricant	PM80LB126
Série	P (420 à 475 °C)
Forme de panne	en lame
Largeur de panne	15,75 mm (0,62 in)

Longueur de panne	9 mm (0,35 in)
Plage de température	420 à 475 °C
Type	Panne à souder, sans plomb, conforme RoHS
Manche compatible	SHP-P, SHP-PM
Remplace Metcal	RCP-BL2

APPLICATIONS

Brasage manuel et de retouche sans plomb de cartes, de composants traversants et CMS exigeant un profil de panne en lame.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livrée comme panne à souder unique (1 pièce). Compatible avec les manches Thermaltronics SHP-P, SHP-PM et les unités d'alimentation TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K.

Conforme RoHS, sans plomb. Fabriquée par Thermaltronics (USA).