

Panne de soudage coudée 30° 0,4 mm (0,02 in) - Thermaltronics PM80SB275

Réf. article WL38175

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage coudée 30° 0,4 mm (0,02 in) de la série P Thermaltronics, sans plomb et conforme RoHS. Plage de température 420 - 475 °C, largeur de panne 0,4 mm. Compatible manche SHP-P, SHP-PM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Panne de soudage coudée 30° 0,4 mm (0,02 in) de la série P Thermaltronics pour un brasage sans plomb précis. La panne fonctionne dans la plage de température 420 - 475 °C et mesure 0,4 mm de large, pour des points de soudure reproductibles sur l'électronique fine.

AVANTAGES

- Largeur de panne 0,4 mm (0,02 in) pour un transfert thermique adapté
- Plage de température 420 - 475 °C de la série P
- Conforme RoHS et sans plomb
- Compatible avec le manche SHP-P, SHP-PM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réf. article	WL38175
Réf. fabricant	PM80SB275
Série de pannes	P
Plage de température	420 - 475 °C

Largeur de panne	0,4 mm (0,02 in)
Longueur de panne	8,4 mm
Manche compatible	SHP-P, SHP-PM
Orientation	coudée

APPLICATIONS

Adaptée au brasage CMS et traversant sur circuits imprimés en réparation, production et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

A utiliser avec le manche SHP-P, SHP-PM et les unités d'alimentation TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD. Fabriquée par Thermaltronics, USA.