

Panne de soudage 30° 0,5 mm (0,02 in) - Thermaltronics PM80SB276

Réf. article WL38176

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage 30° 0,5 mm (0,02 in) de la série P Thermaltronics, sans plomb et conforme RoHS. Plage de température 420 - 475 °C, largeur de panne 0,5 mm. Compatible manche SHP-P, SHP-PM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Panne de soudage 30° 0,5 mm (0,02 in) de la série P Thermaltronics pour un brasage sans plomb précis. La panne fonctionne dans la plage de température 420 - 475 °C et mesure 0,5 mm de large, pour des points de soudure reproductibles sur l'électronique fine. Elle remplace directement la panne Metcal SCP-CNB05.

AVANTAGES

- Largeur de panne 0,5 mm (0,02 in) pour un transfert thermique adapté
- Plage de température 420 - 475 °C de la série P
- Conforme RoHS et sans plomb
- Compatible avec le manche SHP-P, SHP-PM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réf. article	WL38176
Réf. fabricant	PM80SB276
Série de pannes	P

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Plage de température	420 - 475 °C
Largeur de panne	0,5 mm (0,02 in)
Longueur de panne	14 mm
Manche compatible	SHP-P, SHP-PM
Remplace Metcal	SCP-CNB05

APPLICATIONS

Adaptée au brasage CMS et traversant sur circuits imprimés en réparation, production et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

A utiliser avec le manche SHP-P, SHP-PM et les unités d'alimentation TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD. Fabriquée par Thermaltronics, USA.