

Panne de soudage conique 0,4 mm (0,02 in) - Thermaltronics S60BV004

Réf. article WL38178

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage conique 0,4 mm (0,02 in) de la série S Thermaltronics, sans plomb et conforme RoHS. Plage de température 325 - 358 °C, largeur de panne 0,4 mm. Compatible manche SHP-SM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Panne de soudage conique 0,4 mm (0,02 in) de la série S Thermaltronics pour un brasage sans plomb précis. La panne fonctionne dans la plage de température 325 - 358 °C et mesure 0,4 mm de large, pour des points de soudure reproductibles sur l'électronique fine.

AVANTAGES

- Largeur de panne 0,4 mm (0,02 in) pour un transfert thermique adapté
- Plage de température 325 - 358 °C de la série S
- Conforme RoHS et sans plomb
- Compatible avec le manche SHP-SM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réf. article	WL38178
Réf. fabricant	S60BV004
Série de pannes	S
Plage de température	325 - 358 °C

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Forme de panne	conique
Largeur de panne	0,4 mm (0,02 in)
Longueur de panne	19 mm
Manche compatible	SHP-SM
Unité de commande compatible	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200

APPLICATIONS

Adaptée au brasage CMS et traversant sur circuits imprimés en réparation, production et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

A utiliser avec le manche SHP-SM et l'unité de commande TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD. Fabriquée par Thermaltronics, USA.