

Panne de soudage biseautée 45° 5 mm (SSC série S), seule la face biseautée est étamée - Thermaltronics S60BVF050

Réf. article WL38190

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage biseautée 5 mm avec une face à 45° pour les fers Thermaltronics SHP-SM et Metcal MFR-H6-SSC. Série S, température de service 325 à 358 °C, sans plomb et conforme RoHS. Seule la face biseautée est étamée.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Panne de soudage SSC biseautée 5 mm avec une face à 45° pour des soudures nettes sur composants CMS et traversants. Cette panne de la série S fonctionne de 325 à 358 °C et se monte directement sur le fer Thermaltronics SHP-SM et sur le Metcal MFR-H6-SSC.

AVANTAGES

- face biseautée à 45°, largeur 5 mm pour un transfert de chaleur ciblé
- série S, 325 à 358 °C pour le soudage sans plomb
- conforme RoHS et sans plomb
- seule la face biseautée est étamée pour diriger l'écoulement du métal d'apport

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	S60BVF050
Réf. article	WL38190
Série produit	S, 325 à 358 °C
Géométrie de panne	biseautée
Angle de biseau	45°
Largeur de panne	5 mm (0.20")
Longueur de panne	15 mm

Type	panne de soudage
Fer compatible	Thermaltronics SHP-SM, Metcal MFR-H6-SSC
Unité de commande compatible	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
Exécution	sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Adaptée au soudage manuel et à la reprise sur cartes, composants CMS et connecteurs en fabrication et réparation électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers Thermaltronics SHP-SM et Metcal MFR-H6-SSC ainsi qu'avec les unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 et MFR-PS2200. Livrée à l'unité.

Sans plomb et conforme RoHS.