

Panne conique 0,10 mm (0,004"), Micro Fine - Thermaltronics S60C001

Réf. article WL38192

Fabricant Thermaltronics

Panne conique 0,10 mm (0,004"), Micro Fine de la série S Thermaltronics pour un soudage sans plomb précis dans la plage 325 à 358 °C. Compatible avec le fer SHP-SM de la station TMT-2000S.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Thermaltronics S60C001 permet un soudage propre et sans plomb dans une plage de travail de 325 à 358 °C. Cette panne conique, Micro Fine de la série S mesure 0,10 mm (0,004") de large et s'adapte au fer SHP-SM.

AVANTAGES

- Largeur de panne 0,10 mm (0,004") pour un transfert thermique maîtrisé vers la soudure et la pastille
- Longueur de panne 13 mm, forme conique, Micro Fine
- Sans plomb et conforme RoHS pour les procédés de soudage actuels
- Remplacement sans outil sur le fer SHP-SM

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Réf. fabricant	S60C001
Réf. article	WL38192

Caractéristique	Valeur
Série de produit	Série S
Forme de panne	conique, Micro Fine
Largeur de panne	0,10 mm (0,004")
Longueur de panne	13 mm
Plage de température	325 à 358 °C
Type	Panne à souder, sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Soudage SMD de précision, ponts de fil, pastilles à pas serré et reprise sous microscope.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) ainsi que Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 et SP200). Unités d'alimentation compatibles : TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (pannes SSC). Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD.