

Panne en biseau 30° 1,78 mm (0,07") - Thermaltronics S60CH016

Réf. article WL38201

Fabricant Thermaltronics

Panne en biseau 30° 1,78 mm (0,07") de la série S Thermaltronics pour un soudage sans plomb précis dans la plage 325 à 358 °C. Compatible avec le fer SHP-SM de la station TMT-2000S.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Thermaltronics S60CH016 permet un soudage propre et sans plomb dans une plage de travail de 325 à 358 °C. Cette panne en biseau 30° de la série S mesure 1,78 mm (0,07") de large et s'adapte au fer SHP-SM. Elle remplace la réf. Metcal SSC-672A.

AVANTAGES

- Largeur de panne 1,78 mm (0,07") pour un transfert thermique maîtrisé vers la soudure et la pastille
- Longueur de panne 10,3 mm, forme en biseau 30°
- Sans plomb et conforme RoHS pour les procédés de soudage actuels
- Remplacement sans outil sur le fer SHP-SM

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Réf. fabricant	S60CH016
Réf. article	WL38201

Caractéristique	Valeur
Série de produit	Série S
Forme de panne	en biseau 30°
Largeur de panne	1,78 mm (0,07")
Longueur de panne	10,3 mm
Plage de température	325 à 358 °C
Type	Panne à souder, sans plomb, conforme RoHS
Remplace Metcal	SSC-672A

APPLICATIONS

Soudage de broches, pastilles, connecteurs et composants traversants avec un bon transfert thermique sur la largeur du biseau.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) ainsi que Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 et SP200). Unités d'alimentation compatibles : TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (pannes SSC). Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD.