

Panne de soudage en sabot 60° 3,1 mm (0,12 in) - Thermaltronics S60DS023

Réf. article WL38211

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage sans plomb de la série S (en sabot, largeur 3,1 mm) pour le manche Thermaltronics SHP-SM et Metcal MFR-H6-SSC. Plage de 325 à 358 °C, conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne de soudage en sabot S60DS023 de la série S Thermaltronics transmet la chaleur avec précision sur les points de soudure fins à moyens et travaille dans une plage stable de 325 à 358 °C. Elle s'adapte au manche SHP-SM et se remplace en cas d'usure sans changement d'outil.

AVANTAGES

- forme en sabot, largeur de panne 3,1 mm (0,12 in) pour un transfert thermique ciblé
- sans plomb et conforme RoHS pour les procédés de soudage actuels
- compatible avec Thermaltronics SHP-SM et Metcal MFR-H6-SSC
- remplace la réf. Metcal SSC-639A

DONNÉES TECHNIQUES

réf. fabricant	S60DS023
réf. article	WL38211
série de pannes	série S (325 à 358 °C)
forme de panne	en sabot

angle	60°
largeur de panne	3,1 mm (0,12 in)
longueur de panne	18,2 mm (0,72 in)
plage de température	325 à 358 °C
manche compatible	SHP-SM
unité de commande compatible	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
remplace Metcal	SSC-639A

APPLICATIONS

Convient au soudage manuel sans plomb et à la reprise sur cartes, composants traversants et CMS, ainsi qu'à la fabrication et la réparation électroniques en général.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Pour le manche Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC (stations MFR-1160, MFR-1161, SP200), ainsi que les unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 et MFR-PS2200 (pannes SSC). Livraison : 1 pièce.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD.