

Panne de soudage couteau 4,5 mm (0,18 in), zone d'étamage agrandie 6,1 mm (0,24") - Thermaltronics S60DS061

Réf. article WL38214

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage sans plomb de la série S (couteau, largeur 4,5 mm) pour le manche Thermaltronics SHP-SM et Metcal MFR-H6-SSC. Plage de 325 à 358 °C, conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne de soudage couteau S60DS061 de la série S Thermaltronics transmet la chaleur avec précision sur les points de soudure fins à moyens et travaille dans une plage stable de 325 à 358 °C. Elle s'adapte au manche SHP-SM et se remplace en cas d'usure sans changement d'outil.

AVANTAGES

- forme couteau, largeur de panne 4,5 mm (0,18 in) pour un transfert thermique ciblé
- sans plomb et conforme RoHS pour les procédés de soudage actuels
- compatible avec Thermaltronics SHP-SM et Metcal MFR-H6-SSC
- remplace la réf. Metcal SSC-673A

DONNÉES TECHNIQUES

réf. fabricant	S60DS061
réf. article	WL38214
série de pannes	série S (325 à 358 °C)
forme de panne	couteau

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

largeur de panne	4,5 mm (0,18 in)
longueur de panne	16,65 mm (0,66 in)
plage de température	325 à 358 °C
manche compatible	SHP-SM
unité de commande compatible	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
remplace Metcal	SSC-673A

APPLICATIONS

Convient au soudage manuel sans plomb et à la reprise sur cartes, composants traversants et CMS, ainsi qu'à la fabrication et la réparation électroniques en général.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Pour le manche Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC (stations MFR-1160, MFR-1161, SP200), ainsi que les unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 et MFR-PS2200 (pannes SSC). Livraison : 1 pièce.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD.