

Panne à souder biseautée 45° 4 mm (0,16 in) - Thermaltronics S75BV040

Réf. article WL38227

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder Thermaltronics série S, largeur de panne 4 mm et température de travail 350-398 °C pour un soudage sans plomb précis. Compatible avec le manche SHP-SM et les unités de commande TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200. Conforme RoHS et sans plomb.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif
douanier **85159080900**

Pays d'origine **États-Unis**

Poids **0.1 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne à souder S75BV040 de la série S Thermaltronics offre des résultats reproductibles en soudage manuel sans plomb, avec une largeur de panne de 4 mm et une plage de température de travail de 350-398 °C. La technologie SmartHeat régule la température de la panne sans calibrage externe.

AVANTAGES

- Largeur de panne 4 mm (0,16 in) pour des points de soudure biseautée.
- Température de travail 350-398 °C, définie par la panne sans réglage séparé.
- Conforme RoHS et sans plomb.

DONNÉES TECHNIQUES

Fabricant	Thermaltronics
Modèle	S75BV040
Référence fabricant	S75BV040
Référence article	WL38227

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Série de produit	Série de pannes S
Plage de température	350-398 °C
Largeur de panne	4 mm (0,16 in)
Longueur de panne	17 mm (0,67 in)
Orientation de panne	biseautée
Manche compatible	SHP-SM
Unité de commande compatible	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200

APPLICATIONS

Convient aux travaux de réparation et de production en électronique, du soudage de composants individuels aux liaisons traversantes et CMS selon la géométrie de la panne.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC (stations MFR-1160, MFR-1161 et SP200). Convient aux unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (pannes SSC). Livrée à l'unité (1 pièce).

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD. Pays d'origine États-Unis.