

Panne de soudage sans plomb biseautée 45° 3,00mm (0,12") série S, seule la face biseautée est étamée - Thermaltronics S75BVF030

Réf. article WL38232

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage sans plomb de la série S pour fers SHP-SM Thermaltronics et MFR-H6-SSC Metcal, géométrie biseautée 45° de 3,00mm de largeur. Plage de température de travail de 350 à 398 °C, conforme RoHS et sans plomb.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne de soudage S75BVF030 de la série S Thermaltronics offre une géométrie de panne biseautée avec un angle de 45° et une largeur de 3,00mm pour des travaux de soudage sans plomb précis sur les ensembles électroniques. Elle fonctionne sur une plage de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Géométrie biseautée 45° de 3,00mm de largeur pour un transfert de chaleur efficace
- Plage de température de travail de 350 à 398 °C pour des soudures sans plomb reproductibles
- Conforme RoHS et sans plomb
- Seule la face biseautée est étamée pour une prise de soudure maîtrisée

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38232
Modèle	S75BVF030
Réf. fabricant	S75BVF030
Série de produit	S, 350 - 398 °C

Plage de température	350 - 398 °C
Longueur de panne	17 mm mm
Largeur de panne	3,00mm (0,12")
Géométrie de panne	biseautée 45°
Fer compatible	SHP-SM
Unité de contrôle compatible	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
Dimensions avec emballage (Lxlxh)	174 mm x 35 mm x 12 mm

APPLICATIONS

- Soudage manuel et retouche sans plomb en fabrication électronique
- Réparation et reprise de cartes et de composants

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) et le Metcal MFR-H6-SSC (stations MFR-1160, MFR-1161 et SP200). Unités d'alimentation compatibles : TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 et MFR-PS2200 (pannes SSC). Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, adaptée au travail ESD. Pays d'origine USA.