

Panne à souder en biseau extra large 5 mm sans plomb - Thermaltronics S75CH050

Réf. article WL38249

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder en biseau sans plomb d'une largeur de 5 mm pour la série S Thermaltronics. Température de travail de 350 à 398 °C, conforme RoHS. Compatible avec le fer SHP-SM et les unités de commande Metcal MFR.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Panne à souder sans plomb de la série S Thermaltronics, forme en biseau avec une largeur de 5 mm. La plage de température de 350 à 398 °C convient aux soudures sans plomb sur cartes et composants à demande thermique moyenne à élevée.

AVANTAGES

- Largeur de panne 5 mm pour un transfert de chaleur ciblé
- Température de travail de 350 à 398 °C, conforme RoHS et sans plomb
- Chauffage directement dans la panne pour une récupération thermique rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38249
Réf. fabricant	S75CH050
Fabricant	Thermaltronics
Série	S (SSC)
Forme de panne	burin
Largeur de panne	5 mm
Longueur de panne	14 mm

Plage de température

350 - 398 °C

Type

Panne à souder, sans plomb

APPLICATIONS

- Soudage manuel et reprise sans plomb en fabrication électronique
- Soudage de composants CMS et traversants

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Fer compatible : SHP-SM (station Thermaltronics TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161, SP200)
- Unités de commande compatibles : TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (pannes SSC)
- Remplace la réf. Metcal SSC-717A
- Contenu de la livraison : 1 panne à souder

Conforme RoHS, sans plomb. Origine : États-Unis.