

Panne à souder conique 1 mm, sans plomb, série S - Thermaltronics S75CS010

Réf. article WL38252

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder sans plomb de la série S, largeur de panne 1 mm, température de travail de 350 à 398 °C. Compatible avec le fer SHP-SM de Thermaltronics et les unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 et MFR-PS2200. Remplace Metcal SSC-701A.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne à souder S75CS010 de la série S de Thermaltronics est une panne de rechange sans plomb d'une largeur de 1 mm, destinée aux travaux de soudage fins à moyens sur cartes électroniques. Elle fonctionne dans une plage de 350 à 398 °C selon la technologie SmartHeat, sans réglage de température séparé.

AVANTAGES

- Largeur de panne de 1 mm pour des points de soudure précis
- Température de travail stable de 350 à 398 °C
- Conforme RoHS et sans plomb
- Changement rapide via le fer SHP-SM
- Remplace la réf. Metcal SSC-701A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	S75CS010
Réf. article	WL38252

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Série	S
Largeur de panne	1 mm
Longueur de panne	15,4 mm
Forme de panne	konisch / conical
Plage de température	350 - 398 °C
Type	Lötspitze / soldering tip / panne à souder
Remplace Metcal	SSC-701A

APPLICATIONS

Adaptée au soudage et à la reprise de composants CMS et traversants en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC. Unités d'alimentation compatibles : TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 et MFR-PS2200. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD.