

Panne de soudage biseautée 60°, largeur 1.1 mm, sans plomb - Thermaltronics S80BV011

Réf. article WL38267

Fabricant Thermaltronics

Panne sans plomb de la série S, biseautée à 60° et large de 1.1 mm pour le soudage fin à moyen CMS et traversant. Température de travail 420 - 475 °C, compatible avec le fer SHP-SM de la station TMT-2000S.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La S80BV011 est une panne sans plomb de la série S de Thermaltronics, avec une face biseautée à 60° et une largeur de 1.1 mm. La géométrie biseautée retient un film de soudure et convient au drag soldering des circuits à pas fin comme aux points CMS et traversants isolés.

AVANTAGES

- Face biseautée à 60°, largeur 1.1 mm pour une prise de soudure maîtrisée
- Température de travail 420 - 475 °C pour un soudage sans plomb stable
- Sans plomb et conforme RoHS
- Changement sans outil sur le système SSC

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	S80BV011
Réf. article	WL38267
Série	série de pannes S
Forme de panne	biseautée (BV)
Angle de biseau	60°
Largeur de panne	1.1 mm
Longueur de panne	13.4 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Température de travail	420 - 475 °C
Type	sans plomb, conforme RoHS
Fer compatible	SHP-SM
Unité de commande compatible	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200

APPLICATIONS

- Drag soldering de composants QFP et SOIC
- Points CMS et traversants à besoin thermique moyen
- Retouche et réparation en fabrication électronique

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le fer SHP-SM (station TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161, SP200). Adaptée aux unités de commande TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 et MFR-PS2200. Livrée à l'unité (SSC).

Conforme RoHS, sans plomb, compatible avec le travail en zone EPA. Origine États-Unis.