

Panne de soudage biseautée 45°, largeur 2 mm, sans plomb, seule la face biseautée étamée - Thermaltronics S80BVF020

Réf. article WL38274

Fabricant Thermaltronics

Panne sans plomb de la série S, biseautée à 45° et large de 2 mm pour le soudage fin à moyen CMS et traversant. Température de travail 420 - 475 °C, compatible avec le fer SHP-SM de la station TMT-2000S. Seule la face biseautée est étamée, ce qui concentre la prise de soudure sur l'arête de la panne.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La S80BVF020 est une panne sans plomb de la série S de Thermaltronics, avec une face biseautée à 45° et une largeur de 2 mm. La géométrie biseautée retient un film de soudure et convient au drag soldering des circuits à pas fin comme aux points CMS et traversants isolés.

AVANTAGES

- Face biseautée à 45°, largeur 2 mm pour une prise de soudure maîtrisée
- Température de travail 420 - 475 °C pour un soudage sans plomb stable
- Sans plomb et conforme RoHS
- Changement sans outil sur le système SSC

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	S80BVF020
Réf. article	WL38274
Série	série de pannes S
Forme de panne	biseautée (BV)
Angle de biseau	45°
Largeur de panne	2 mm
Étamage	face biseautée uniquement

Longueur de panne	17 mm
Température de travail	420 - 475 °C
Type	sans plomb, conforme RoHS
Fer compatible	SHP-SM
Unité de commande compatible	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200

APPLICATIONS

- Drag soldering de composants QFP et SOIC
- Points CMS et traversants à besoin thermique moyen
- Retouche et réparation en fabrication électronique

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le fer SHP-SM (station TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161, SP200). Adaptée aux unités de commande TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 et MFR-PS2200. Livrée à l'unité (SSC).

Conforme RoHS, sans plomb, compatible avec le travail en zone EPA. Origine États-Unis.