

## Panne de soudage conique 0,2 mm (0,01 in), Micro Fine, compatible SSC - Thermaltronics S80C002

Réf. article WL38279

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage conique, Micro Fine sans plomb, largeur de panne 0,2 mm (0,01 in), pour systèmes SSC. Compatible avec le fer SHP-SM et les unités de commande TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 et MFR-PS2200. Plage de travail 420 à 475 °C, conforme RoHS.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Numéro de tarif douanier | <b>85159080900</b>        |
| Pays d'origine           | <b>États-Unis</b>         |
| Poids                    | <b>0.1 kg</b>             |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

La Thermaltronics S80C002 est une panne de soudage sans plomb de la série S pour le soudage haute performance sur les systèmes compatibles SSC. La panne conique, Micro Fine de 0,2 mm (0,01 in) de large transmet la chaleur avec précision au point de soudure dans la plage de 420 à 475 °C.

### AVANTAGES

- Géométrie de panne conique, Micro Fine avec largeur de 0,2 mm (0,01 in) pour un transfert de chaleur ciblé
- Température de travail de 420 à 475 °C de la série de pannes S
- Panne SSC chauffée directement pour une récupération thermique rapide
- Conforme RoHS et sans plomb

### DONNÉES TECHNIQUES

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Réf. article    | WL38279 |
| Réf. fabricant  | S80C002 |
| Série de pannes | série S |

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Plage de température         | 420 à 475 °C                              |
| Forme de panne               | conique, Micro Fine                       |
| Largeur de panne             | 0,2 mm (0,01 in)                          |
| Longueur de panne            | 13 mm                                     |
| Fer compatible               | SHP-SM                                    |
| Unité de commande compatible | TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 |
| Exécution                    | conforme RoHS, sans plomb                 |

## APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise de cartes électroniques, composants traversants et CMS en production électronique, service après-vente et laboratoire.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Compatible avec le fer Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161, station SP200)
- Unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
- Contenu de la livraison : 1 panne de soudage (S80C002)

Conforme RoHS, sans plomb, manipulation ESD selon IEC 61340-5-1. Origine USA.