

Panne de soudage conique 0,4 mm (0,02 in), Micro Fine, compatible SSC - Thermaltronics S80C004

Réf. article WL38280

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage conique, Micro Fine sans plomb, largeur de panne 0,4 mm (0,02 in), pour systèmes SSC. Compatible avec le fer SHP-SM et les unités de commande TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 et MFR-PS2200. Plage de travail 420 à 475 °C, conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La Thermaltronics S80C004 est une panne de soudage sans plomb de la série S pour le soudage haute performance sur les systèmes compatibles SSC. La panne conique, Micro Fine de 0,4 mm (0,02 in) de large transmet la chaleur avec précision au point de soudure dans la plage de 420 à 475 °C.

AVANTAGES

- Géométrie de panne conique, Micro Fine avec largeur de 0,4 mm (0,02 in) pour un transfert de chaleur ciblé
- Température de travail de 420 à 475 °C de la série de pannes S
- Panne SSC chauffée directement pour une récupération thermique rapide
- Conforme RoHS et sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38280
Réf. fabricant	S80C004
Série de pannes	série S

Plage de température	420 à 475 °C
Forme de panne	conique, Micro Fine
Largeur de panne	0,4 mm (0,02 in)
Longueur de panne	13 mm
Fer compatible	SHP-SM
Unité de commande compatible	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
Exécution	conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage manuel et reprise de cartes électroniques, composants traversants et CMS en production électronique, service après-vente et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Compatible avec le fer Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161, station SP200)
- Unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
- Contenu de la livraison : 1 panne de soudage (S80C004)

Conforme RoHS, sans plomb, manipulation ESD selon IEC 61340-5-1. Origine USA.