

Panne à souder biseau 30° 2,5 mm, RoHS sans plomb pour SHP-SM - Thermaltronics S80CH025

Réf. article WL38289

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder remplaçable de la série S, forme biseau, largeur de panne 2,5 mm (0,10 in) et longueur de panne 10,3 mm. Plage de température de travail 420 à 475 °C, conforme RoHS et sans plomb. Compatible avec le manche SHP-SM et les unités de commande TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Thermaltronics S80CH025 est une panne à souder sans plomb de la série S pour les travaux de soudage précis sur cartes électroniques et ensembles électroniques. La panne en forme biseau de 2,5 mm de largeur (0,10 in) transmet la chaleur de manière ciblée et couvre la plage de température de 420 à 475 °C.

AVANTAGES

- Forme de panne biseau, largeur de panne 2,5 mm (0,10 in)
- Longueur de panne 10,3 mm (0,41 in) pour un bon accès au point de soudure
- Plage de température de travail 420 à 475 °C
- Conforme RoHS et sans plomb
- Remplace la réf. Metcal SSC-836A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	S80CH025
Réf. article	WL38289

Série	Série de pannes S, 420 à 475 °C
Forme de panne	biseau
Angle	30°
Largeur de panne	2,5 mm (0,10 in)
Longueur de panne	10,3 mm (0,41 in)
Type	panne à souder
Remplace Metcal	SSC-836A

APPLICATIONS

Convient au soudage manuel et aux retouches en fabrication électronique, réparation et prototypage, en particulier avec des soudures sans plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

S'adapte au manche de soudage SHP-SM (Thermaltronics TMT-2000S) et au Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 et SP200). Unités de commande compatibles : TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200. Contenu : 1 panne à souder.

Conforme RoHS, sans plomb, manipulation compatible ESD.