

Panne à souder conique 1 mm, RoHS sans plomb pour SHP-SM - Thermaltronics S80CP010

Réf. article WL38293

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder remplaçable de la série S, forme conique, largeur de panne 1 mm (0,04 in) et longueur de panne 14,4 mm. Plage de température de travail 420 à 475 °C, conforme RoHS et sans plomb. Compatible avec le manche SHP-SM et les unités de commande TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Thermaltronics S80CP010 est une panne à souder sans plomb de la série S pour les travaux de soudage précis sur cartes électroniques et ensembles électroniques. La panne en forme conique de 1 mm de largeur (0,04 in) transmet la chaleur de manière ciblée et couvre la plage de température de 420 à 475 °C.

AVANTAGES

- Forme de panne conique, largeur de panne 1 mm (0,04 in)
- Longueur de panne 14,4 mm (0,57 in) pour un bon accès au point de soudure
- Plage de température de travail 420 à 475 °C
- Conforme RoHS et sans plomb
- Remplace la réf. Metcal SSC-806P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	S80CP010
Réf. article	WL38293

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Série	Série de pannes S, 420 à 475 °C
Forme de panne	conique
Largeur de panne	1 mm (0,04 in)
Longueur de panne	14,4 mm (0,57 in)
Type	panne à souder
Remplace Metcal	SSC-806P

APPLICATIONS

Convient au soudage manuel et aux retouches en fabrication électronique, réparation et prototypage, en particulier avec des soudures sans plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

S'adapte au manche de soudage SHP-SM (Thermaltronics TMT-2000S) et au Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 et SP200). Unités de commande compatibles : TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200. Contenu : 1 panne à souder.

Conforme RoHS, sans plomb, manipulation compatible ESD.