

Panne à souder sabot 60° 3,1 mm, RoHS sans plomb pour SHP-SM - Thermaltronics S80DS023

Réf. article WL38297

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder remplaçable de la série S, forme sabot, largeur de panne 3,1 mm (0,122 in) et longueur de panne 18,2 mm. Plage de température de travail 420 à 475 °C, conforme RoHS et sans plomb. Compatible avec le manche SHP-SM et les unités de commande TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Thermaltronics S80DS023 est une panne à souder sans plomb de la série S pour les travaux de soudage précis sur cartes électroniques et ensembles électroniques. La panne en forme sabot de 3,1 mm de largeur (0,122 in) transmet la chaleur de manière ciblée et couvre la plage de température de 420 à 475 °C.

AVANTAGES

- Forme de panne sabot, largeur de panne 3,1 mm (0,122 in)
- Longueur de panne 18,2 mm (0,72 in) pour un bon accès au point de soudure
- Plage de température de travail 420 à 475 °C
- Conforme RoHS et sans plomb
- Remplace la réf. Metcal SSC-839A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	S80DS023
Réf. article	WL38297

Série	Série de pannes S, 420 à 475 °C
Forme de panne	sabot
Angle	60°
Largeur de panne	3,1 mm (0,122 in)
Longueur de panne	18,2 mm (0,72 in)
Type	panne à souder
Remplace Metcal	SSC-839A

APPLICATIONS

Convient au soudage manuel et aux retouches en fabrication électronique, réparation et prototypage, en particulier avec des soudures sans plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

S'adapte au manche de soudage SHP-SM (Thermaltronics TMT-2000S) et au Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 et SP200). Unités de commande compatibles : TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200. Contenu : 1 panne à souder.

Conforme RoHS, sans plomb, manipulation compatible ESD.