

Panne à souder couteau 4,5 mm, RoHS sans plomb pour SHP-SM - Thermaltronics S80DS045

Réf. article WL38299

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder remplaçable de la série S, forme couteau, largeur de panne 4,5 mm (0,177 in) et longueur de panne 16,65 mm. Plage de température de travail 420 à 475 °C, conforme RoHS et sans plomb. Compatible avec le manche SHP-SM et les unités de commande TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Thermaltronics S80DS045 est une panne à souder sans plomb de la série S pour les travaux de soudage précis sur cartes électroniques et ensembles électroniques. La panne en forme couteau de 4,5 mm de largeur (0,177 in) transmet la chaleur de manière ciblée et couvre la plage de température de 420 à 475 °C.

AVANTAGES

- Forme de panne couteau, largeur de panne 4,5 mm (0,177 in)
- Longueur de panne 16,65 mm (0,66 in) pour un bon accès au point de soudure
- Plage de température de travail 420 à 475 °C
- Conforme RoHS et sans plomb
- Remplace la réf. Metcal SSC-861A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	S80DS045
Réf. article	WL38299

Série	Série de pannes S, 420 à 475 °C
Forme de panne	couteau
Largeur de panne	4,5 mm (0,177 in)
Longueur de panne	16,65 mm (0,66 in)
Type	panne à souder
Remplace Metcal	SSC-861A

APPLICATIONS

Convient au soudage manuel et aux retouches en fabrication électronique, réparation et prototypage, en particulier avec des soudures sans plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

S'adapte au manche de soudage SHP-SM (Thermaltronics TMT-2000S) et au Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 et SP200). Unités de commande compatibles : TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200. Contenu : 1 panne à souder.

Conforme RoHS, sans plomb, manipulation compatible ESD.