

Panne à souder couteau avec zone d'étamage agrandie 4,5 mm, RoHS sans plomb pour SHP-SM - Thermaltronics S80DS061

Réf. article WL38300

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder remplaçable de la série S, forme couteau avec zone d'étamage agrandie, largeur de panne 4,5 mm (0,177 in) et longueur de panne 16,65 mm. Plage de température de travail 420 à 475 °C, conforme RoHS et sans plomb. Compatible avec le manche SHP-SM et les unités de commande TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Thermaltronics S80DS061 est une panne à souder sans plomb de la série S pour les travaux de soudage précis sur cartes électroniques et ensembles électroniques. La panne en forme couteau avec zone d'étamage agrandie de 4,5 mm de largeur (0,177 in) transmet la chaleur de manière ciblée et couvre la plage de température de 420 à 475 °C.

AVANTAGES

- Forme de panne couteau avec zone d'étamage agrandie, largeur de panne 4,5 mm (0,177 in)
- Longueur de panne 16,65 mm (0,66 in) pour un bon accès au point de soudure
- Plage de température de travail 420 à 475 °C
- Conforme RoHS et sans plomb
- Remplace la réf. Metcal SSC-873A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	S80DS061
Réf. article	WL38300

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Série	Série de pannes S, 420 à 475 °C
Forme de panne	couteau avec zone d'étamage agrandie
Largeur de panne	4,5 mm (0,177 in)
Longueur de panne	16,65 mm (0,66 in)
Type	panne à souder
Remplace Metcal	SSC-873A

APPLICATIONS

Convient au soudage manuel et aux retouches en fabrication électronique, réparation et prototypage, en particulier avec des soudures sans plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

S'adapte au manche de soudage SHP-SM (Thermaltronics TMT-2000S) et au Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 et SP200). Unités de commande compatibles : TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200. Contenu : 1 panne à souder.

Conforme RoHS, sans plomb, manipulation compatible ESD.