

## Panne de soudage micro fine 0,25 mm, série S - Thermaltronics S80MF003

Réf. article WL38303

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage ESD sans plomb de la série S, profil micro fine avec largeur de panne 0,25 mm pour la pièce à main SHP-SM. Température de travail 420-475 °C; conforme RoHS, compatible TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Numéro de tarif douanier | 85159080900        |
| Pays d'origine           | États-Unis         |
| Poids                    | 0.1 kg             |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

### DESCRIPTION

La panne de soudage S80MF003 de la série Thermaltronics S transmet la chaleur à la soudure par un profil micro fine de 0,25 mm de largeur. La plage 420-475 °C de la série S convient au soudage sans plomb; la panne se monte sans outil sur la pièce à main SHP-SM.

### AVANTAGES

- Profil micro fine, largeur 0,25 mm pour un transfert thermique maîtrisé
- Température de travail 420-475 °C de la série S pour le soudage sans plomb
- Échange sans outil sur la pièce à main SHP-SM
- Conforme RoHS et sans plomb
- Remplace la réf. Metcal SSC-890A

### DONNÉES TECHNIQUES

|                |                |
|----------------|----------------|
| Référence      | WL38303        |
| Fabricant      | Thermaltronics |
| Réf. fabricant | S80MF003       |

esd.equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Série                   | Série S                   |
| Type                    | panne de soudage          |
| Forme de panne          | micro fine                |
| Plage de température    | 420-475 °C                |
| Longueur de panne       | 13,6 mm (0,54 in)         |
| Largeur de panne        | 0,25 mm (0,01 in)         |
| Pièce à main compatible | SHP-SM                    |
| Version                 | sans plomb, conforme RoHS |

## APPLICATIONS

Soudage sans plomb et reprise sur cartes, pastilles CMS fines et broches de circuits intégrés en fabrication électronique et au poste de travail ESD.

## COMPATIBILITÉ & CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec la pièce à main SHP-SM sur les unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200. Adaptée aux stations TMT-2000S (SHP-SM) et stations Metcal MFR (MFR-1160, MFR-1161, SP200) avec la pièce à main MFR-H6-SSC. Contenu de la livraison: 1 panne de soudage.

Sans plomb, conforme RoHS, compatible ESD, origine USA.