

Panne de soudage forme sabot avec creux 60° 3,1 mm, série S - Thermaltronics S80WV031

Réf. article WL38305

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage ESD sans plomb de la série S, profil forme sabot avec creux 60° avec largeur de panne 3,1 mm pour la pièce à main SHP-SM. Température de travail 420-475 °C; conforme RoHS, compatible TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne de soudage S80WV031 de la série Thermaltronics S transmet la chaleur à la soudure par un profil forme sabot avec creux 60° de 3,1 mm de largeur. La plage 420-475 °C de la série S convient au soudage sans plomb; la panne se monte sans outil sur la pièce à main SHP-SM.

AVANTAGES

- Profil forme sabot avec creux 60°, largeur 3,1 mm pour un transfert thermique maîtrisé
- Température de travail 420-475 °C de la série S pour le soudage sans plomb
- Échange sans outil sur la pièce à main SHP-SM
- Conforme RoHS et sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38305
Fabricant	Thermaltronics
Réf. fabricant	S80WV031
Série	Série S

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type	panne de soudage
Forme de panne	forme sabot avec creux 60°
Plage de température	420-475 °C
Longueur de panne	16,4 mm (0,65 in)
Largeur de panne	3,1 mm (0,12 in)
Pièce à main compatible	SHP-SM
Version	sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Soudage sans plomb et reprise sur cartes, broches traversantes, pastilles et fils en fabrication électronique et au poste de travail ESD.

COMPATIBILITÉ & CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec la pièce à main SHP-SM sur les unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200. Adaptée aux stations TMT-2000S (SHP-SM) et stations Metcal MFR (MFR-1160, MFR-1161, SP200) avec la pièce à main MFR-H6-SSC. Contenu de la livraison: 1 panne de soudage.

Sans plomb, conforme RoHS, compatible ESD, origine USA.