

Panne de soudage biseautée 45° 3,0 mm série T 325-358 °C - Thermaltronics T60BV030

Réf. article WL38307

Fabricant Thermaltronics

Les grandes pastilles, les liaisons au plan de masse et les contacts de connecteurs réclament une panne à large surface de contact. La T60BV030 offre une face biseautée à 45° de 3,0 mm et travaille entre 325 et 358 °C comme cartouche de la série T. Elle se monte sur la pièce à main SHP-T des stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Plus le puits thermique du joint est important, plus la panne doit présenter de surface de contact. La T60BV030 mise sur une face biseautée de 3,0 mm de large qui transmet assez de chaleur, y compris vers les plans de cuivre, sans faire chuter la température de la cartouche. Le point de Curie de la série T limite la température de travail à 325-358 °C.

AVANTAGES

- Face biseautée de 3,0 mm pour un transfert thermique élevé sur joints massifs
- Température de travail constante de 325-358 °C sans intervention de l'opérateur
- Longueur de panne de 13 mm, bon compromis entre portée et rigidité
- Changement de cartouche sans outil sur la pièce à main SHP-T
- Conforme RoHS et sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38307
Modèle	T60BV030
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T60BV030
Série	Série de pannes T, 325-358 °C

Plage de température	325-358 °C
Panne de soudage ou de dessoudage	Panne de soudage
Orientation de la panne	Biseautée, 45°
Largeur de panne	3 mm (0,12 in)
Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Stations compatibles	TMT-5000S-1, TMT-5000S-2
Conforme RoHS	Oui
Sans plomb	Oui
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm
Dimensions avec emballage en pouces (LxIxH)	4,6 in x 1,3 in x 0,5 in
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Soudage de barrettes et de borniers, liaisons aux plans de masse, cosses de câbles et blindages, ainsi que soudage par traînée de larges rangées de pastilles. L'étamage de conducteurs multibrins profite également de cette large face biseautée.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévue pour la pièce à main SHP-T sur les stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. La livraison comprend une panne.