

Panne de soudage biseautée 3,2 mm 90° courte - Thermaltronics T60CH032

Réf. article WL38313

Fabricant Thermaltronics

Cartouche biseautée courte de 3,2 mm à 90°, conçue pour les points de soudure très dissipatifs comme les plans de masse, les bornes de puissance et les cosses. Sa longueur de 8 mm rapproche la zone de chauffe du méplat et soutient l'apport thermique. Plage de travail de la série T 325-358 °C sur pièce à main SHP-T.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Les plans de masse, les broches de puissance et les gros fils toronnés absorbent plus de chaleur qu'une géométrie fine ne peut en restituer. La T60CH032 répond avec un méplat biseauté de 3,2 mm à 90° sur une panne de seulement 8 mm, la zone de chauffe inductive de la série T se trouvant juste derrière la surface de contact.

AVANTAGES

- Longueur de panne réduite à 8 mm pour un apport thermique élevé sur les joints massifs
- Méplat de 3,2 mm à 90° assurant un contact pleine surface
- Fenêtre de travail fixe 325-358 °C sans réglage de température sur la station
- Conception de cartouche sans plomb et conforme RoHS
- Interchangeable avec les autres cartouches T sur la pièce à main SHP-T

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38313
Modèle	T60CH032
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T60CH032
Série	Série de pannes T, 325-358 °C

Plage de température	325-358 °C
Type de panne	Panne de soudage
Forme de panne	Biseautée
Largeur de panne	3,2 mm (0,13 in)
Longueur de panne	8 mm (0,31 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce
Conformité	RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage sur plans de masse et pistes de forte section, raccordement de composants de puissance, de relais et de borniers à vis, étamage de fils toronnés épais et reprise des joints où les pannes fines perdent leur température.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pièce à main SHP-T et les stations Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Le contenu comprend une cartouche de soudage T60CH032.