

Panne à dessouder 0,8 mm grande portée 18 mm - Thermaltronics T60DT003L

Réf. article WL38316

Fabricant Thermaltronics

Cartouche de dessoudage rallongée, alésage de 0,8 mm et longueur de 18 mm, qui atteint les points en retrait entre composants hauts ou derrière un cadre de blindage. Le canal reste dimensionné pour les broches fines. Fonctionne sur le pistolet DS-GUN-2 entre 325 et 358 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Sur les cartes très denses, le point à dégager se trouve souvent plus bas que la hauteur des composants voisins. La T60DT003L rallonge donc la géométrie standard de la série T à 18 mm tout en conservant l'alésage fin de 0,8 mm destiné aux broches minces.

AVANTAGES

- Longueur de panne de 18 mm donnant accès aux points en retrait entre composants hauts
- Diamètre intérieur de 0,8 mm pour broches fines et petits trous métallisés
- Plage stable 325-358 °C grâce au chauffage inductif de la série T
- Version sans plomb et conforme RoHS
- Se monte sans adaptation sur le pistolet à dessouder DS-GUN-2

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38316
Modèle	T60DT003L
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T60DT003L
Série	Série de pannes à dessouder T, 325-358 °C
Plage de température	325-358 °C

Type de panne	Panne à dessouder
Largeur de panne (diamètre intérieur)	0,8 mm (0,03 in)
Longueur de panne	18 mm (0,71 in)
Pièce à main compatible	DS-GUN-2
Dimensions avec emballage (LxIxH)	175 mm x 19 mm x 19 mm (6,9 in x 0,7 in x 0,7 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce
Conformité	RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Dessoudage dans les zones en creux des cartes denses, travail à proximité de condensateurs électrolytiques, de dissipateurs et de cadres de blindage, réparation d'appareils dont la carte ne peut pas être démontée.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour le pistolet à dessouder DS-GUN-2 sur les stations Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Le contenu comprend une cartouche T60DT003L.