

Panne à dessouder 1,1 mm diamètre intérieur série T - Thermaltronics T60DT004

Réf. article WL38317

Fabricant Thermaltronics

Cartouche de dessoudage à alésage de 1,1 mm, la taille courante pour les broches de condensateurs électrolytiques, de transistors et de connecteurs. Le jeu entre la broche et la paroi laisse le flux d'aspiration emporter la soudure fondue. Pour le pistolet DS-GUN-2, plage de travail 325-358 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Le diamètre de 1,1 mm est la taille de référence en réparation : assez large pour envelopper une broche épaisse et sa soudure, assez étroit pour ne pas surchauffer la pastille. La T60DT004 appartient à la série de pannes à dessouder T de Thermaltronics et travaille entre 325 et 358 °C.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur de 1,1 mm pour broches de condensateurs, de transistors et de connecteurs de section courante
- Longueur de 13 mm pour un accès direct aux joints dégagés
- Canal d'aspiration au jeu suffisant pour une extraction complète de la soudure
- Régulation thermique inductive sans étalonnage
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38317
Modèle	T60DT004
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T60DT004
Série	Série de pannes à dessouder T, 325-358 °C

Plage de température	325-358 °C
Type de panne	Panne à dessouder
Largeur de panne (diamètre intérieur)	1,1 mm (0,04 in)
Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Pièce à main compatible	DS-GUN-2
Dimensions avec emballage (LxIxH)	175 mm x 19 mm x 19 mm (6,9 in x 0,7 in x 0,7 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce
Conformité	RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Retrait de condensateurs électrolytiques, de transistors, de régulateurs de tension et de barrettes, dessoudage de borniers et de porte-fusibles, dégagement des perçages avant la pose de nouveaux composants.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Utilisable dans le pistolet à dessouder DS-GUN-2 sur les stations Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Livraison d'une cartouche T60DT004.