

Panne à dessouder 1,1 mm grande portée 18 mm - Thermaltronics T60DT004L

Réf. article WL38318

Fabricant Thermaltronics

Cartouche de dessoudage longue, alésage de 1,1 mm et longueur de 18 mm, pour les joints situés entre composants hauts ou au fond d'un logement. Le canal accueille les broches de section courante avec leur soudure. Pour le pistolet DS-GUN-2, plage 325-358 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Lorsque des condensateurs, des dissipateurs ou une jupe de connecteur bloquent l'approche directe, seule une panne d'aspiration plus longue permet d'intervenir. La T60DT004L associe une longueur de 18 mm à l'alésage courant de 1,1 mm et couvre ainsi la plupart des composants traversants, même en position difficile.

AVANTAGES

- Longueur de 18 mm pour les joints profonds ou encombrés
- Diamètre intérieur de 1,1 mm adapté aux broches de condensateurs, transistors et connecteurs
- Plage 325-358 °C issue de la série T à régulation inductive
- Corps fin et rallongé laissant le point de soudure visible pendant l'intervention
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38318
Modèle	T60DT004L
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T60DT004L
Série	Série de pannes à dessouder T, 325-358 °C

Plage de température	325-358 °C
Type de panne	Panne à dessouder
Largeur de panne (diamètre intérieur)	1,1 mm (0,04 in)
Longueur de panne	18 mm (0,71 in)
Pièce à main compatible	DS-GUN-2
Dimensions avec emballage (LxIxH)	175 mm x 19 mm x 19 mm (6,9 in x 0,7 in x 0,7 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce
Conformité	RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Réparation d'alimentations et de cartes de puissance à condensateurs hauts, dessoudage de broches de connecteurs au fond de jupes profondes, travail sur cartes installées et remplacement de composants près des dissipateurs.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le pistolet à dessouder DS-GUN-2 et les stations Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Le contenu comprend une cartouche T60DT004L.