

Panne à dessouder 1,35 mm diamètre intérieur série T - Thermaltronics T60DT005

Réf. article WL38319

Fabricant Thermaltronics

Cartouche de dessoudage à alésage de 1,35 mm pour les broches épaisses des connecteurs, relais, transformateurs et borniers à vis. Le canal élargi aspire de façon fiable le volume de soudure plus important de ces liaisons. Pour le pistolet DS-GUN-2, plage 325-358 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Les connecteurs, relais et borniers portent des broches épaisses accompagnées d'une quantité de soudure conséquente dans le trou. La T60DT005 de la série T propose un diamètre intérieur de 1,35 mm afin que la broche et son manchon de soudure entrent ensemble dans le canal d'aspiration.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur de 1,35 mm pour les broches épaisses de connecteurs et de borniers
- Section de canal élargie pour le volume de soudure des liaisons massives
- Longueur de 13 mm selon la géométrie standard de la série T
- Température de travail constante 325-358 °C sans réglage sur la station
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38319
Modèle	T60DT005
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T60DT005
Série	Série de pannes à dessouder T, 325-358 °C
Plage de température	325-358 °C

Type de panne	Panne à dessouder
Largeur de panne (diamètre intérieur)	1,35 mm (0,05 in)
Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Pièce à main compatible	DS-GUN-2
Dimensions avec emballage (LxIxH)	175 mm x 19 mm x 19 mm (6,9 in x 0,7 in x 0,7 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce
Conformité	RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Retrait de connecteurs, de relais, de transformateurs et de selfs toriques, dessoudage de borniers à vis et à ressort, réparation d'électronique de puissance à broches fortes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour le pistolet à dessouder DS-GUN-2 sur les stations Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Livraison d'une cartouche T60DT005.